



## RM-O-3-D

- Ce détecteur de fumé possède un large panel de fonctions pour la surveillance autonome (contamination, électronique) et ne nécessite qu'une maintenance annuelle.
- Indépendant de la vitesse du jet d'air
- Vitesse de l'air admissible: 1 m/s à 20 m/s
- Certificat Technique Z-78.6-125.

### Description produit



Dispositif de détection de fumée (détection de fumée selon le principe optique de diffusion lumineuse) pour assurer la protection contre la diffusion de fumée dans les installations de ventilation.

Agréé par l'Institut Technique de Construction de Berlin, pour clapets de protection contre l'incendie à dispositif de déclenchement électrique ou électropneumatique (à maintien de courant).

### Caractéristiques essentielles

- Agrément de l'Institut Technique de Berlin Z-78.6-125
- Peut être utilisé pour une vitesse d'air comprise entre 1 m/s et 20 m/s
- Indépendant de la direction du jet d'air
- With integral mains adapter (supply voltage 230 V, 50 / 60 Hz)
- Tension de raccordement 230 V, 50/60 Hz
- Contacts secs et système libre de potentiel disponibles
- Avec diode électroluminescente
- Avec indicateur du degré de contamination et pistage du seuil
- Maintenance annuelle