



Conforme à VDI 6022

AKK

Les clapets de fermeture de la série AKK en plastique PPS pour isoler les flux d'air dans des installations de ventilation et de climatisation.. climatisation. Ils peuvent être intégrés dans des réseaux de gaines des débits d'air et gaz corrosifs, car tous les éléments qui sont exposés au flux d'air sont en plastique. Les matériaux employés ont été choisis en fonction de l'expérience et ils ont fait leur preuve dans la pratique. L'utilisateur cependant doit vérifier si l'utilisation est adaptée pour son cas concret. La commande peut s'effectuer au choix à la main, ou au moyen d'une commande pneumatique électrique.

Description produit



Les clapets de fermeture de la série AKK en plastique PPS pour isoler les flux d'air dans des installations de ventilation et de climatisation.. climatisation. Ils peuvent être intégrés dans des réseaux de gaines des débits d'air et gaz corrosifs, car tous les éléments qui sont exposés au flux d'air sont en plastique. Les matériaux employés ont été choisis en fonction de l'expérience et ils ont fait leur preuve dans la pratique. L'utilisateur cependant doit vérifier si l'utilisation est adaptée pour son cas concret. La commande peut s'effectuer au choix à la main, ou au moyen d'une commande pneumatique électrique.

Technique



circulaire

circulaire 80 - 400 mm

Étanche suivant DIN EN 1751,
Class 4 or 3