

Servomoteurs modulants





POUR LE RÉGLAGE EN CONTINU ET POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOILETS DANS LES SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT D'AIR

Servomoteurs modulateurs pour Type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL, JZ-HL-AL multileaf dampers

- Différentes positions du clapet
- Tension électrique 24 V AC/DC
- Signal d'entrée : tension de signal 2 – 10 V pour servomoteurs modulateurs
- Butées mécaniques
- Remplacement sur site possible



Application

- Servomoteurs pour réglage variable
- Réglage variable des volets de dosage Type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL, JZ-HL-AL

Application

- Servomoteurs pour réglage variable
- Réglage variable des volets de dosage Type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL, JZ-HL-AL

Pièces et caractéristiques

- Butées mécaniques pour régler les positions des clapets
- Tension électrique 24 V AC/DC
- Protection contre la surpression
- Signal de valeur de consigne 2 – 10 V DC
- Servomoteur à ressort de rappel en option pour la fonction de sécurité des lamelles
- Débrayage manuel par bouton-poussoir

Pièces et caractéristiques

- Butées mécaniques pour régler les positions des clapets
- Tension électrique 24 V AC/DC
- Protection contre la surpression
- Signal de valeur de consigne 2 – 10 V DC
- Servomoteur à ressort de rappel en option pour la fonction de sécurité des lamelles
- Débrayage manuel par bouton-poussoir

INFORMATION TECHNIQUE

Fonction ^

Modèles, Standard, Ressort de rappel v

TROX France Sarl



2, place Marcel Thirouin
F-94150 Rungis (Ville)
Tél.: +33 1 56 70 54 54

Online-Services

› [État des commandes \(Mon TROXNET\)](#)

› [TROX Academy](#)

› [Votre contact](#)

› [Formulaire de contact en ligne](#)

› [Recherche Produit A-Z](#)

› [Certificat TÜV Iso 9001](#)

Service-Hotlines

Ventes France et consultation technique

Tél. +33 1 56 70 54 54

[Contact](#)

TROX SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
