



SERVOMOTEUR LM24A



VOLET DE DOSAGE AVEC
SERVOMOTEUR



SERVOMOTEUR À ACTION
RAPIDE

SERVOMOTEURS 2 POSITIONS

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOILETS DE DOSAGE DANS LES SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT D'AIR

Servomoteurs pour les volets de dosage Type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL, JZ-HL-AL

- Changement de la position des ailettes dans deux situations de fonctionnement différentes
- Tension électrique 24 V AC/DC ou 230 V AC
- Signal d'entrée : commande à 1 fil ou à 2 fils (3 points)
- Butées mécaniques
- Remplacement sur site possible

Équipements et accessoires en option

- Servomoteurs à action rapide
- Commutateur auxiliaire

Application



Application

- Servomoteurs d'ouverture et de fermeture
- Ouverture et fermeture des volets de dosage type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL, JZ-HL-AL

Application

- Servomoteurs d'ouverture et de fermeture
- Ouverture et fermeture des volets de dosage type JZ, JZ-AL, JZ-LL, JZ-LL-AL, JZ-HL, JZ-HL-AL

Description



Pièces et caractéristiques

- Butées mécaniques pour régler les positions des clapets
- Servomoteurs avec protection de surcharge
- Signal d'entrée: commande à 1 fil ou à 2 fils (3 points, ouvert/fermé)
- Commutateur auxiliaire en option pour déclencher les positions de fin de course
- Débrayage manuel par bouton-poussoir

Pièces et caractéristiques

- Butées mécaniques pour régler les positions des clapets
- Servomoteurs avec protection de surcharge
- Signal d'entrée: commande à 1 fil ou à 2 fils (3 points, ouvert/fermé)
- Commutateur auxiliaire en option pour déclencher les positions de fin de course
- Débrayage manuel par bouton-poussoir