

## The art of handling air

### Type CB



Cette exécution correspond au type CA, cependant avec un bulbe central acoustiquement absorbant, en tôle d'acier galvanisée perforée avec une calotte côté entrée d'air pour réduire la perte de charge.

- Silencieux circulaire pour installations de ventilation
- Atténuation à l'insertion testée suivant DIN EN ISO 7235
- Bulbe central acoustiquement absorbant
- Le matériau d'absorption est incombustible selon DIN 4102 A2
- Protection de fibre de verre avec tôle perforée
- L'enveloppe extérieure et le conduit interne perforé sont en tôle d'acier galvanisée

Cette exécution correspond au type CA, cependant avec un bulbe central acoustiquement absorbant, en tôle d'acier galvanisée perforée avec une calotte côté entrée d'air pour réduire la perte de charge.

circulaire

circulaire 80 – 1,000 mm  
L: 500 – 2,000 mm  
épaisseur de l'enveloppe:  
50 or 100 mm

## The art of handling air

### TROX France Sarl

---



2, place Marcel Thirouin  
F-94150 Rungis (Ville)  
Tél.: +33 1 56 70 54 54

### Online-Services

---

> État des commandes (Mon TROXNET)

---

> TROX Academy

---

> Votre contact

---

> Formulaire de contact en ligne

---

> Recherche Produit A-Z

---

> Certificat TÜV Iso 9001

---

### Service-Hotlines

---

Ventes France et consultation technique  
Tél. +33 1 56 70 54 54  
[Contact](#)

### TROX SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

---