TROX® TECHNIK
The art of handling air

DS-TRD

POUR RÉGULATEURS DE SORBONNE EASYLAB

Capteur de position de la guillotine pour la régulation en fonction de la demande du débit d'air extrait des sorbonnes

- Mesure de la distance de la guillotine
- Pour les sorbonnes à guillotine verticale uniquement, également pour les sorbonnes "homme debout"
- Idéal pour les locaux soumis à des débits d'air ou à des niveaux de turbulences élevés
- Nombreuses possibilités de coupler le capteur au mouvement de la guillotine
- Plage de mesure 0 – 1750 mm ou 350 – 2100 mm

Description produit

Application

– Capteur de position de la guillotine type DS- TRD pour régulateurs de sorbonne EASYLAB TCU3

– Pour la régulation en fonction de la demande du débit variable de la sorbonne, selon la distance de la guillotine

– Pour la régulation linéaire (FH-DS) et la régulation à sécurité optimisée (FH-DV) par le régulateur EASYLAB

– Pour les sorbonnes à guillotine verticale uniquement, également pour les sorbonnes "homme debout"

– Idéal pour les locaux soumis à des débits d'air ou à des niveaux de turbulences élevés (mesure de la distance de la guillotine, la mesure du débit n'en est pas affectée)

– À utiliser dans les laboratoires et les salles blanches dans l'industrie pharmaceutique et dans le secteur des semi-conducteurs

Caractéristiques spéciales

– Convient pour des guillotines à l'ouverture maximale de 1750 mm

– Convient au régulateur EASYLAB TCU3

– Peut être utilisé avec diverses stratégies de régulation (FH-DS et FH-DV)

– Idéal pour les locaux soumis à des débits d'air ou à des niveaux de turbulences élevés

– Remplace un contact distinct pour le suivi de la distance de la guillotine conformément à EN 14175